



湖光山色



产品特点：

- 采用320x160行业通用标准单元板及通用数据、电源接口
- MiniLED与SMDLED灯珠类型可选
- 可升级640系列前维护压铸铝箱体
- 可升级二次表面处理
- 色域广，色彩还原性高，画面更加鲜艳自然
- 超大视角，任意位置观看均无偏色

产品参数

产品型号	HNC 1.25	HNC 1.53	HNC 1.86	HNC 2	HNC 2.5	HNC 3
点间距(mm)	1.25	1.53	1.86	2	2.5	3.07
灯珠类型	MiniLED二合一 SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
模组尺寸(mm)	320×160					
模组分辨率	256×128	208×104	172×86	160×80	128×64	104×52
亮度(nit)	600					
刷新率(Hz)	1920/3840	1920/3840	1920/3840	1920/3840	1920/3840	1920/3840
灰度等级(bit)	16					
模组输入电压(V)	5					
模组数据接口	HUB75/320	HUB75	HUB75	HUB75	HUB75	HUB75





湖光山色



产品特点:

- 采用320x160行业通用标准单元板及通用数据、电源接口
- 960系列铁箱、压铸铝箱体及简易箱体可选
- IP65级防水防尘
- 采用耐高低温阻燃套件, 墨色均匀, 安全
- 多加强筋结构底壳, 平整度佳, 不易变形
- 色域广, 色彩还原性高, 画面更加鲜艳自然
- 超大视角, 任意位置观看均无偏色

产品参数

产品型号	HNC 2.5	HNC 3	HNC 3.07	HNC 4	HNC 5	HNC 6	HNC 6.67	HNC 8	HNC 10
点间距(mm)	2.5	3.0	3.07	4.0	5.0	6.0	6.67	8	10
模组尺寸(mm)	320×160	192×192	320×160	320×160	320×160	192×192	320×160	320×160	320×160
模组分辨率	128×64	64×64	104×92	80×40	64×32	32×32	48×24	40×20	32×16
亮度(nit)	5000	5000	5000	5000	6000	6000	6000	6000	6000
防护等级	IP65								
灰度等级(bit)	16								
模组输入电压(V)	5								
模组数据接口	HUB75								

